

Suoritustasoilmoitus

ORIGE010-CPR-2023/03/14-FI



TUOTE

Mallimerkintä
Käyttötarkoitus

Origo Exclusive
Asuintilojen lämmitys

VALMISTAJA

Nimi
Osoite

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norja

TARKASTUKSET

AVCP-menettely
Standardi
Ilmoitettu laitos

AVCP 3
EN 16510-2-1:2022
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
suoritti suoritustason tarkastuksen ja antoi
testiraportin nro RRF - 1021 24 1539

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kantavuus		120 kg	EN 16510-2-1:2022
Hormin luokitusluokka		T 400 G	
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin		d _B = 0 mm d _F = 0 0 mm d _C = 750 mm d _R = 100 mm d _S = 750 mm d _L = 0 0 mm d _P = 1000 750 mm s= 0 mm muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan	
Ilmoitetut suoritustasot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	CO:	1250 mg / m ³	
Typen oksidit 13% O ₂	NOx:	200 mg / m ³	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	OGC:	120 mg / m ³	
Hiukkaset 13% O ₂	PM:	40 mg / m ³	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	338 °C		
Minimi veto	12 Pa		
Savukaasun massavirta	4,9 g/s		
Nimellisteho	6,4 kW		
Hyötysuhde	82,0 %		
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	72,0 %		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Osakuorman lämmöntuoton tiedot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	NPD		
Typen oksidit 13% O ₂	NPD		
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	NPD		
Hiukkaset 13% O ₂	NPD		
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	NPD		
Minimi veto	NPD		
Savukaasun massavirta	NPD		
Nimellisteho	NPD		
Hyötysuhde	NPD		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Energiatehokkuusindeksi	109		
Energiatehokkuusluokka	A+		
Ympäristön kestävyys	NPD		
Tehonkulutus valmiustilassa	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 09.10.2025