

Δήλωση απόδοσης

ME000-014-CPR-2017/02/26-EL



ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηρισμός τύπου

ME with side glass

Προοριζόμενος χώρος χρήσης

Θέρμανση δωματίων σε οικιστικά κτίρια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Όνομα

Nordpeis AS

Διεύθυνση

Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Νορβηγία

ΕΛΕΓΧΟΙ

Σύμφωνα με το AVCP

Σύστημα 3

Πρότυπο

EN 16510-2-1:2022

Ινστιτούτο δοκιμών

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

έλεγε τη δηλωθείσα απόδοση και εξέδωσε

την αναφορά δοκιμής αρ. RRF - 1021 24 1540

ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ουσιαστικό χαρακτηριστικό	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Φέρουσα ικανότητα	120 kg	EN 16510-2-1:2022
Πυρασφάλεια εγκατάστασης στην καμινάδα	T 400 G	
Ελάχιστες αποστάσεις από το καύσιμο υλικό	d _B = 305 mm d _F = 330 0 mm d _C = 700 mm d _R = 150 mm d _S = 700 mm d _I = 0 0 mm d _P = 1100 700 mm s= 0 mm άλλες αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με το εγχειρίδιο προϊόντος	
Δεδομένα στην ονομαστική απόδοση θερμότητας :		
Εκπομπές :		
Μονοξείδιο του άνθρακα στο 13% O ₂	CO: 1250 mg / m ³	
Οξείδια του αζώτου στο 13% O ₂	NO _x : 200 mg / m ³	
Οργανικές αέριες ενώσεις στο 13% O ₂	OGC: 120 mg / m ³	
Αιωρούμενα σωματίδια στο 13% O ₂	PM: 40 mg / m ³	
Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων	388 °C	
Ελάχιστη πίεση καυσαερίων	12 Pa	
Ροή μάζας καυσαερίων	4,8 g/s	
Απόδοση θερμότητας χώρου	5,8 kW	
Ενεργειακή αποδοτικότητα	79,0 %	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	69,0 %	
Παραγωγή θερμότητας νερού	NPD	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	NPD	
Δεδομένα στην παραγωγή θερμότητας μερικού φορτίου :		
Εκπομπές :		
Μονοξείδιο του άνθρακα στο 13% O ₂	NPD	
Οξείδια του αζώτου στο 13% O ₂	NPD	
Οργανικές αέριες ενώσεις στο 13% O ₂	NPD	
Αιωρούμενα σωματίδια στο 13% O ₂	NPD	
Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων	NPD	
Ελάχιστη πίεση καυσαερίων	NPD	
Ροή μάζας καυσαερίων	NPD	
Απόδοση θερμότητας χώρου	NPD	
Ενεργειακή αποδοτικότητα	NPD	
Παραγωγή θερμότητας νερού	NPD	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	NPD	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	105	
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A	
περιβαλλοντική βιωσιμότητα	NPD	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνα με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS

Lierskogen, 14.11.2025