

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen Produkttype	SEIDO 3S 20 Type BE
2. Tiltent bruk av byggeproduktet i henhold til relevant harmonisert teknisk spesifikasjon	Boligapparat for fast brensel uten vannoppvarming.
3. Produsent (navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Autorisert representant	Ikke relevant
5. System(er) for vurdering og verifisering av ytelseskonstans Harmonisert teknisk spesifikasjon	3 EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
6. Teknisk kontrollorgan/-er / nr. Vurdering av ytelsesrapport – Testrapport nr.	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-17341-11-TZ / 2025-05-13 30-17341-11-T / 2025-05-05
7. Deklarert ytelse	

Mekanisk styrke og stabilitet

Bæreevne	200	kg
Brannsikkerhet	Oppfylt	

Beskyttelse av brennbare materialer		Minimumsavstand		
		fra brennbare materialer	fra ikke-brennbare materialer	
Bak	d_R	150	d_{Rnon}	80 mm
Front	d_p	1100	NPD	mm
Front mot gulvet	d_F	0	NPD	mm
Side	d_s	550	d_{Snon}	550 mm
Side med glass	d_{s1}	550	NPD	mm
Side – nisje	d_{s2}	550	d_{s2non}	550 mm
Side – plassering 45°	d_{s3}	200	d_{s3non}	NPD mm
Sidestråling	d_L	0	NPD	mm
Fra gulvet	d_B	0	d_{Bnon}	0 mm
Fra taket	d_C	NPD	NPD	mm
Materialtype og tykkelse på eventuelle beskyttende isolasjonsmaterialer		NPD	NPD	mm


Hygiene, helse og miljøvern		Ved nominell varmeeffekt	Ved varmeeffekt ved dellast	
Utslipp av karbonmonoksid (CO)	CO 13 % O ₂	1250	NPD	mg/Nm ³
Utslipp av nitrogenoksider (NO _x)	NO 13 % O ₂	200	NPD	mg/Nm ³
Utslipp av organisk karbon (OGC)	OGC 13 % O ₂	120	NPD	mg/Nm ³
Utslipp av partikler	PM 13 % O ₂	40	NPD	mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk				
Utløpstemperatur for røykgass	T_{snom}	314	T_{spart}	NPD °C
Minste trekk i røykrør	p_{nom}	12	p_{part}	NPD Pa
Massestrøm for tørr røykgass	$\Phi_{f, g nom}$	7,6	$\Phi_{f, g part}$	NPD g/s

Energisparing og varmeøkonomi		Ved nominell varmeeffekt	Ved varmeeffekt ved dellast	
Varmeeffekt for romoppvarming	P_{nom}	6,0	P_{part}	NPD kW
Varmeeffekt for vannoppvarming	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD kW
Efficiency	η_{nom}	79	η_{part}	NPD %
Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming	η_s	69	NPD	%
Energieffektivitetsindeks	EEI	105	NPD	
Energieffektivitetsklassifisering – klasse		A	NPD	
Strømforbruk	e_{lmax}	NPD	e_{lmin}	NPD kW
Strømforbruk i standby-modus	e_{lSB}	NPD	NPD	NPD kW
Bærekraftig bruk av naturressurser				
Miljømessig bærekraft		NPD	NPD	

*) „NPD” (No Performance Determined)

8. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarete ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, og utstedes under eneansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Ing. Vladimír Krajiček Produkt-
og innovasjonssjef



Utarbeidet av og på vegne av produsenten: Mgr.
Ondřej Šuba, tekniker