

Suoritusasoilmoitus

ME000-014-CPR-2017/02/26-FI



TUOTE

Mallimerkintä
Käyttötarkoitus

ME with side glass
Asuintilojen lämmitys

VALMISTAJA

Nimi
Osoite

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norja

TARKASTUKSET

AVCP-menettely
Standardi
Ilmoitettu laitos

AVCP 3
EN 16510-2-1:2022
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
suoritti suoritusason tarkastuksen ja antoi
testiraportin nro RRF - 1021 24 1540

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kantavuus	120 kg	EN 16510-2-1:2022
Hormin luokitusluokka	T 400 G	
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin	d_B= 305 mm d_F= 330 0 mm d_C= 700 mm d_R= 150 mm d_S= 700 mm d_L= 0 0 mm d_P= 1100 700 mm s= 0 mm muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan	
Ilmoitetut suoritusasot :		
Palamispäästöt :		
Hiilimonoksidi 13% O ₂	CO: 1250 mg / m ³	
Typen oksidit 13% O ₂	NOx: 200 mg / m ³	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	OGC: 120 mg / m ³	
Hiukkaset 13% O ₂	PM: 40 mg / m ³	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	388 °C	
Minimi veto	12 Pa	
Savukaasun massavirta	4,8 g/s	
Nimellisteho	5,8 kW	
Hyötysuhde	79,0 %	
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	69,0 %	
Veden lämpöteho	NPD	
Sähkön kulutus	NPD	
Osakuorman lämmöntuoton tiedot :		
Palamispäästöt :		
Hiilimonoksidi 13% O ₂	NPD	
Typen oksidit 13% O ₂	NPD	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	NPD	
Hiukkaset 13% O ₂	NPD	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	NPD	
Minimi veto	NPD	
Savukaasun massavirta	NPD	
Nimellisteho	NPD	
Hyötysuhde	NPD	
Veden lämpöteho	NPD	
Sähkön kulutus	NPD	
Energiatehokkuusindeksi	105	
Energiatehokkuusluokka	A	
Ympäristön kestävyys	NPD	
Tehonkulutus valmiustilassa	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 14.11.2025