

Suoritustasoilmoitus

ON21T-010-CPR-2026/02/05-FI



TUOTE

Mallimerkintä
Käyttötarkoitus

N-21T Exclusive
Asuintilojen lämmitys

VALMISTAJA

Nimi
Osoite

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norja

TARKASTUKSET

AVCP-menettely
Standardi
Ilmoitettu laitos

AVCP 3
EN 16510-2-2:2022
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
suoritti suoritusason tarkastuksen ja antoi
testiraportin nro RRF - 1022 24 1569

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet		Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hormin luokitusluokka		T 400 G	EN 16510-2-2:2022
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin		d_B= 95 mm d_F= 0 mm d_C= 700 mm d_R= - mm d_S= 0 mm d_L= 0 mm d_P= 800 mm s= 0 30 30 0 mm Kalsiumsilikaattilevy muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan	
Ilmoitetut suoritusastot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	CO:	1250 mg / m ³	
Typen oksidit 13% O ₂	NOx:	200 mg / m ³	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	OGC:	120 mg / m ³	
Hiukkaset 13% O ₂	PM:	40 mg / m ³	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	313 °C		
Minimi veto	12 Pa		
Savukaasun massavirta	8,0 g/s		
Nimellisteho	6,8 kW		
Hyötysuhde	78,0 %		
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	68,0 %		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Osakuorman lämmöntuoton tiedot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	NPD		
Typen oksidit 13% O ₂	NPD		
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	NPD		
Hiukkaset 13% O ₂	NPD		
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	NPD		
Minimi veto	NPD		
Savukaasun massavirta	NPD		
Nimellisteho	NPD		
Hyötysuhde	NPD		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Energiatehokkuusindeksi	103		
Energiatehokkuusluokka	A		
Ympäristön kestävyys	NPD		
Tehonkulutus valmiustilassa	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 27.08.2026