

Suoritustasoilmoitus

ON29F-010-CPR-2023/08/23-FI



TUOTE

Mallimerkintä
Käyttötarkoitus

N-29F
Asuintilojen lämmitys

VALMISTAJA

Nimi
Osoite

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norja

TARKASTUKSET

AVCP-menettely
Standardi
Ilmoitettu laitos

AVCP 3
EN 16510-2-2:2022
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
suoritti suoritusason tarkastuksen ja antoi
testiraportin nro RRF - 1022 24 1089

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hormin luokitusluokka	T 400 G	EN 16510-2-2:2022
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin	d_B= 243 mm d_F= 0 mm d_C= 460 mm d_R= 10 mm d_S= 400 mm d_L= 0 mm d_P= 1300 mm s= 50¹ 40¹ 40¹ 0 mm muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan ¹ Silca 250KM / mineral wool + 100mm brick wall	
Ilmoitetut suoritusastot :		
Palamispäästöt :		
Hiilimonoksidi 13% O ₂	CO: 1250 mg / m ³	
Typen oksidit 13% O ₂	NOx: 200 mg / m ³	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	OGC: 120 mg / m ³	
Hiukkaset 13% O ₂	PM: 40 mg / m ³	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	266 °C	
Minimi veto	12 Pa	
Savukaasun massavirta	7,0 g/s	
Nimellisteho	7,4 kW	
Hyötysuhde	84,0 %	
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	74,0 %	
Veden lämpöteho	NPD	
Sähkön kulutus	NPD	
Osakuorman lämmöntuoton tiedot :		
Palamispäästöt :		
Hiilimonoksidi 13% O ₂	NPD	
Typen oksidit 13% O ₂	NPD	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	NPD	
Hiukkaset 13% O ₂	NPD	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	NPD	
Minimi veto	NPD	
Savukaasun massavirta	NPD	
Nimellisteho	NPD	
Hyötysuhde	NPD	
Veden lämpöteho	NPD	
Sähkön kulutus	NPD	
Energiatehokkuusindeksi	112	
Energiatehokkuusluokka	A+	
Ympäristön kestävyys	NPD	
Tehonkulutus valmiustilassa	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusastot on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 10.10.2025