


Leverandør				ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic									
Anvendt harmonisert standard				EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022									
Testrapportnummer				30-17341-1-T / 2024-11-19									
Meldt organ				NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno									
Tekniske parametere for romvarmere for fast brensel													
Modellidentifikator(er)				EVORA T 30									
Funksjon for indirekte oppvarming				Nei									
Direkte varmeeffekt				5,1								kW	
Indirekte varmeeffekt				Ikke relevant								kW	
Brensel	Foretrukket brensel	Andre egnede brensler	η_s [%]	Utslipp ved romoppvarming ved nominell varmeeffekt				Utslipp ved romoppvarming ved dellast					
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx		
				[x] mg/Nm ₃ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ₃ (13 % O ₂)					
Vedkubber med fuktinnhold ≤ 25 %	ja	nei	72	40	120	1250	200	40	120	1500	200		
Komprimert trevirke med fuktinnhold < 12 %	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Annen treaktig biomasse	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Ikke-trebasert biomasse	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Antrasitt og tørr dampkull	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Hardkoks	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Lavtemperaturkoks	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Bituminøst kull	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Briketter av brunkull	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Torvbriketter	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Briketter av blandet fossilt brensel	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Annet fossilt brensel	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Briketter av blandet biomasse og fossilt brensel	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Annen blanding av biomasse og fast brensel	nei	nei	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Egenskaper ved drift kun med foretrukket brensel													
Post	Symbol	Verdi	Enhet	Post				Symbol	Verdi	Enhet			
Varmeeffekt				Nyttevirkningsgrad (NCV, som mottatt)									
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	5,1	kW	Nyttevirkningsgrad ved nominell varmeeffekt				$\eta_{th,nom}$	81	%			
Varmeeffekt ved dellast	P_{part}	4,0	kW	Nyttevirkningsgrad ved deleffekt				$\eta_{th,part}$	80	%			
Hjelpeelektrisitetsforbruk				Type varmeavgivelse / romtemperaturstyring									
Ved nominell varmeeffekt	$e_{l,max}$	[N.A.]	kW	Éntrinns varmeeffekt, ingen romtemperaturstyring							nei		
Ved deleffekt	$e_{l,part}$	[N.A.]	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturstyring							ja		
I standby-modus	$e_{l,sb}$	[N.A.]	kW	Med mekanisk termostat for romtemperaturstyring							nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring							nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring og dagtidsur							nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring og ukeprogram							nei		
				Andre styringsalternativer									
				Romtemperaturstyring med tilstedeværelsesdeteksjon							nei		
				Romtemperaturstyring med registrering av åpent vindu							nei		
Effektbehov for permanent pilotflamme				Med mulighet for fjernstyring								nei	
Effektbehov for pilotflamme				P_{pilot}	[N.A.]								
Instruksjoner for installasjon og vedlikehold				Les og følg installasjons- og bruksanvisningen! Avstander til brennbare komponenter og brannvern må overholdes! Tilstrekkelig forbrenningsluft må kunne strømme til ildstedet! Varmeapparater med vannteknologi må kun tas i bruk når alle sikkerhetsinnretninger er i drift og fungerer!									
Kontaktopplysninger				ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com									
				  Ing. Vladimír Krajiček Product and Innovation Manager									
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024													