

Suoritustasoilmoitus

ON29T-010-CPR-2024/02/19-FI



TUOTE

Mallimerkintä

N-29T

Käyttötarkoitus

Asuintilojen lämmitys

VALMISTAJA

Nimi

Nordpeis AS

Osoite

Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norja

TARKASTUKSET

AVCP-menettely

AVCP 3

Standardi

EN 16510-2-2:2022

Ilmoitettu laitos

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
suoritti suoritustason tarkastuksen ja antoi
testiraportin nro RRF - 1022 24 1091

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hormin luokitusluokka		T 400 G	EN 16510-2-2:2022
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin		d_B= 340 mm d_F= 0 mm d_C= 510 mm d_R= - mm d_S= 350 mm d_L= 0 mm d_P= 1200 mm s= 0 50 40 0 mm Kalsiumsilikaatti muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan	
Ilmoitetut suoritustasot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	CO:	1250 mg / m ³	
Typen oksidit 13% O ₂	NOx:	200 mg / m ³	
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	OGC:	120 mg / m ³	
Hiukkaset 13% O ₂	PM:	40 mg / m ³	
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	279 °C		
Minimi veto	12 Pa		
Savukaasun massavirta	8,9 g/s		
Nimellisteho	8,6 kW		
Hyötysuhde	81,0 %		
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	71,0 %		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Osakuorman lämmöntuoton tiedot :			
Palamispäästöt :			
Hiilimonoksidi 13% O ₂	NPD		
Typen oksidit 13% O ₂	NPD		
Orgaanisesti sitoutunut hiili 13% O ₂	NPD		
Hiukkaset 13% O ₂	NPD		
Savukaasulämpötila liitoskauluksessa	NPD		
Minimi veto	NPD		
Savukaasun massavirta	NPD		
Nimellisteho	NPD		
Hyötysuhde	NPD		
Veden lämpöteho	NPD		
Sähkön kulutus	NPD		
Energiatehokkuusindeksi	107		
Energiatehokkuusluokka	A+		
Ympäristön kestävyys	NPD		
Tehonkulutus valmiustilassa	NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 01.12.2025