

Leverandør				ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic			
Anvendt harmonisert standard				EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022			
Testrapportnummer				30-17341-12-T / 2025-05-06			
Meldt organ				NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno			
Tekniske parametere for romvarmere for fast brensel							
Modellidentifikator(er)				SEIDO H 3S 20			
Funksjon for indirekte oppvarming				Nei			
Direkte varmeeffekt				6,0			kW
Indirekte varmeeffekt				Ikke relevant			kW
Brensel		Foretrukket brensel			Andre egnede brenslar		
Vedkubber med fuktinnhold ≤ 25 %		ja			nei		
Komprimert trevirke med fuktinnhold < 12 %		nei			nei		
Annen treaktig biomasse		nei			nei		
Ikke-treaktig biomasse		nei			nei		
Antrasitt og tørr dampkull		nei			nei		
Hardkoks		nei			nei		
Lavtemperaturkoks		nei			nei		
Bituminøst kull		nei			nei		
Briketter av brunkull		nei			nei		
Torvbriketter		nei			nei		
Blandede briketter av fossilt brensel		nei			nei		
Annet fossilt brensel		nei			nei		
Blandede briketter av biomasse og fossilt brensel		nei			nei		
Annen blanding av biomasse og fast brensel		nei			nei		
Egenskaper ved drift kun med foretrukket brensel							
Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (η_p)				69			%
Energieffektivitetsindeks (EEI)				105			
Post	Symbol	Verdi	Enhet	Post	Symbol	Verdi	Enhet
Varmeeffekt				Nyttevirkningsgrad (NCV, levert)			
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	6,0	kW	Nyttevirkningsgrad ved nominell varmeeffekt	$\eta_{th,nom}$	79	%
Varmeeffekt ved dellast	P_{part}	[N.A.]	kW	Nyttevirkningsgrad ved varmeeffekt ved dellast	$\eta_{th,part}$	[N.A.]	%
Hjelpeelektrisitetsforbruk				Type varmeeffekt / romtemperaturstyring			
Ved nominell varmeeffekt	e_{lmax}	[N.A.]	kW	Éntrinns varmeeffekt, ingen romtemperaturstyring	ja		
Ved varmeeffekt ved dellast	e_{lpart}	[N.A.]	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturstyring	nei		
I standby-modus	e_{lsb}	[N.A.]	kW	Med mekanisk termostat for romtemperaturstyring	nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring	nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring og dagtidsur	nei		
				Med elektronisk romtemperaturstyring og ukesur	nei		
				Andre styringsalternativer			
				Romtemperaturstyring med tilstedeværelsesdeteksjon	nei		
				Romtemperaturstyring med åpent vindu-deteksjon	nei		
				Med mulighet for fjernstyring	nei		
Effektbehov for permanent pilotflamme							
Effektbehov for pilotflamme	P_{pilot}	[N.A.]	kW				
Instruksjoner for installasjon og vedlikehold				Les og følg installasjons- og bruksanvisningen! Avstander til brennbare komponenter og brannvern må overholdes! Det må være tilstrekkelig forbrenningslufttilførsel til ildstedet! Varmeapparater med vannteknologi må kun tas i bruk dersom alle sikkerhetsinnretninger er operative og fungerer!			
Kontaktopplysninger				ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com			
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024				  Ing. Vladimír Krajiček Product and Innovation Manager			