

|                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen<br>Produkttype                                         | SEIDO H 3S 30<br>Type BE                                                                                                                     |
| 2. Tiltent bruk av byggeproduktet i henhold til relevant harmonisert teknisk spesifikasjon          | Boligapparat for fast brensel uten vannoppvarming.                                                                                           |
| 3. Produsent (navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten)             | ROMOTOP spol. s r.o.<br>Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic                                                             |
| 4. Autorisert representant                                                                          | Ikke relevant                                                                                                                                |
| 5. System(er) for vurdering og verifisering av ytelseskonstans<br>Harmonisert teknisk spesifikasjon | 3<br>EN 16510-1:2022   EN 16510-2-1:2022                                                                                                     |
| 6. Teknisk kontrollorgan/-er / nr.<br>Vurdering av ytelsesrapport –<br>Testrapport nr.              | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno<br>1015-AoP-30-17341-12-TZ / 2025-05-13<br>30-17341-12-T / 2025-05-06 |
| 7. Deklarert ytelse                                                                                 |                                                                                                                                              |

Mekanisk styrke og stabilitet

|                |         |    |
|----------------|---------|----|
| Bæreevne       | 200     | kg |
| Brannsikkerhet | Oppfylt |    |

| Beskyttelse av brennbare materialer                                     |          | Minimumsavstand          |                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------|
|                                                                         |          | fra brennbare materialer | fra ikke-brennbare materialer |        |
| Bak                                                                     | $d_R$    | 100                      | $d_{Rnon}$                    | 80 mm  |
| Front                                                                   | $d_p$    | 1100                     | NPD                           | mm     |
| Front mot gulvet                                                        | $d_F$    | 0                        | NPD                           | mm     |
| Side                                                                    | $d_s$    | 550                      | $d_{Snon}$                    | 550 mm |
| Side med glass                                                          | $d_{s1}$ | 550                      | NPD                           | mm     |
| Side – nisje                                                            | $d_{s2}$ | 550                      | $d_{s2non}$                   | 550 mm |
| Side – plassering 45°                                                   | $d_{s3}$ | 200                      | $d_{s3non}$                   | NPD mm |
| Sidestråling                                                            | $d_L$    | 0                        | NPD                           | mm     |
| Fra gulvet                                                              | $d_B$    | 0                        | $d_{Bnon}$                    | 0 mm   |
| Fra taket                                                               | $d_C$    | NPD                      | NPD                           | mm     |
| Materialtype og tykkelse på eventuelle beskyttende isolasjonsmaterialer |          | NPD                      | NPD                           | mm     |


| Hygiene, helse og miljøvern                   |                         | Ved nominell varmeeffekt | Ved varmeeffekt ved dellast |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Utslipp av karbonmonoksid (CO)                | CO 13 % O <sub>2</sub>  | 1250                     | NPD                         | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Utslipp av nitrogenoksider (NO <sub>x</sub> ) | NO 13 % O <sub>2</sub>  | 200                      | NPD                         | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Utslipp av organisk karbon (OGC)              | OGC 13 % O <sub>2</sub> | 120                      | NPD                         | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Utslipp av partikler                          | PM 13 % O <sub>2</sub>  | 40                       | NPD                         | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk         |                         |                          |                             |                    |
| Utløpstemperatur for røykgass                 | $T_{snom}$              | 314                      | $T_{spart}$                 | NPD °C             |
| Minste trekk i røykrør                        | $p_{nom}$               | 12                       | $p_{part}$                  | NPD Pa             |
| Massestrøm for tørr røykgass                  | $\Phi_{f, g nom}$       | 7,6                      | $\Phi_{f, g part}$          | NPD g/s            |

| Energisparing og varmeøkonomi                     |              | Ved nominell varmeeffekt | Ved varmeeffekt ved dellast |        |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Varmeeffekt for romoppvarming                     | $P_{nom}$    | 6,0                      | $P_{part}$                  | NPD kW |
| Varmeeffekt for vannoppvarming                    | $P_{Wnom}$   | NPD                      | $P_{Wpart}$                 | NPD kW |
| Efficiency                                        | $\eta_{nom}$ | 79                       | $\eta_{part}$               | NPD %  |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming | $\eta_s$     | 69                       | NPD                         | %      |
| Energieffektivitetsindeks                         | EEI          | 105                      | NPD                         |        |
| Energieffektivitetsklassifisering – klasse        |              | A                        | NPD                         |        |
| Strømforbruk                                      | $e_{lmax}$   | NPD                      | $e_{lmin}$                  | NPD kW |
| Strømforbruk i standby-modus                      | $e_{lSB}$    | NPD                      | NPD                         | NPD kW |
| Bærekraftig bruk av naturressurser                |              |                          |                             |        |
| Miljømessig bærekraft                             |              | NPD                      | NPD                         |        |

\*) „NPD” (No Performance Determined)

8. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarete ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, og utstedes under eneansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Ing. Vladimír Krajiček Produkt-  
og innovasjonssjef



Utarbeidet av og på vegne av produsenten: Mgr.  
Ondřej Šuba, tekniker