Romotop®

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011
Nr.: CPR_SEIYEG 30 (257A-011)

NO

1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen Produkttype	SEIDO 3S 30 Type BE
2.	Tiltenkt bruk av byggeproduktet i henhold til relevant harmonisert teknisk spesifikasjon	Boligapparat for fast brensel uten vannoppvarming.
3.	Produsent (navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4.	Autorisert representant	Ikke relevant
5.	System(er) for vurdering og verifisering av ytelseskonstans	3
6.	Harmonisert teknisk spesifikasjon Teknisk kontrollorgan/-er / nr. Vurdering av ytelsesrapport – Testrapport nr.	EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-1:2022 NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-17341-11-TZ / 2025-05-13 30-17341-11-T / 2025-05-05

7. Deklarert ytelse

Mekanisk styrke og stabilitet					
Bæreevne		200			kg
Brannsikkerhet		Oppfylt			

Beskyttelse av brennbare materialer		Minimumsavstand fra brennbare materialer		Minimumsavstand fra ikke-brennbare materialer	
Bak	d_R	150	d_{Rnon}	80	mm
Front	d_P	1100		NPD	mm
Front mot gulvet	d_F	0		NPD	mm
Side	d_S	550	d_{Snon}	550	mm
Side med glass	d_{S1}	550		NPD	mm
Side – nisje	d_{S2}	550	d_{S2non}	550	mm
Side – plassering 45°	d_{S3}	200	d_{S3non}	NPD	mm
Sidestråling	d_L	0		NPD	mm
Fra gulvet	d_B	0	d_{Bnon}	0	mm
Fra taket	d_C	NPD		NPD	mm
Materialtype og tykkelse på eventuelle beskyttende isolasjonsmaterialer		NPD		NPD	mm

Hygiene, helse og miljøvern		Ved nominell varmeeffekt		Ved varmeeffekt ved dellast	
Utslipp av karbonmonoksid (CO)	CO 13 % O_2	1250		NPD	mg/Nm3
Utslipp av nitrogenoksider (NOx)	NO 13 % O_2	200		NPD	mg/Nm3
Utslipp av organisk karbon (OGC)	OGC 13 % O_2	120		NPD	mg/Nm3
Utslipp av partikler	PM 13 % O_2	40		NPD	mg/Nm3
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk					
Utløpstemperatur for røykgass	T_{snom}	314	T_{spart}	NPD	°C
Minste trekk i røykrør	p_{nom}	12	p_{part}	NPD	Pa
Massestrøm for tørr røykgass	$\Phi_{f,g\,nom}$	7,6	$\Phi_{f,g\,part}$	NPD	g/s

Energisparing og varmeøkonomi		Ved nominell varmeeffekt		Ved varmeeffekt ved dellast	
Varmeeffekt for romoppvarming	P_{nom}	6,0	P_{part}	NPD	kW
Varmeeffekt for vannoppvarming	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Effciency	η_{nom}	79	η_{part}	NPD	%
Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming	η_s	69		NPD	%
Energieffektivitetsindeks	EEI	105		NPD	
Energieffektivitetsklassifisering – klasse		A		NPD	
Strømforbruk	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Strømforbruk i standby-modus	el_{SB}	NPD		NPD	kW
Bærekraftig bruk av naturressurser					
Miljømessig bærekraft		NPD		NPD	

*) „NPD" (No Performance Determined)

8. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarerte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, og utstedes under eneansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Ing. Vladimír Krajíček Produkt- og innovasjonssjef

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 47678186, DIČ: CZ47678186

Utarbeidet av og på vegne av produsenten: Mgr. Ondřej Šuba, tekniker

Suchdol nad Odrou, 13.05.2025